

Link do produktu: <https://sklep.gati.pl/kompletny-zestaw-wideodomofony-vidos-duo-m1022w-s1201a-p24-18-p-990.html>



Kompletny zestaw Wideodomofony VIDOS DUO M1022W S1201A P24_18

Cena brutto	1 360,00 zł
Cena netto	1 105,69 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	VIDOS DUO M1022W S1201A P24\18

Opis produktu

Kompletny zestaw wideodomofonowy jednoabonamentowy Vidos DUO monitor M1022W w kolorze białym i stację bramową Vidos Duo S1201A w kolorze srebrnym oraz zasilacz Vidos Duo P24/18. Podłączenie wideodomofonu jeszcze nie było tak proste. Vidos Duo wykorzystuje niepolaryzowane połączenie dwużyłowe.

Monitor Vidos Duo M1022W biały:

Monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systemów jednorodzinnych i wieloabonentowych. Wyposażony w ekran o przekątnej 4,3" monitor posiada wszystkie niezbędne funkcje cechujące urządzenia najwyższej jakości. Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przełącznikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5) .

Dane techniczne:

- Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3"
- Podświetlany, sensoryczny panel sterujący
- Sterowanie 2 przełącznikami np. furtką + brama automatyczna (drugi przełącznik z modulem B5)
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV (Podgląd z kamer możliwy przy użyciu modułu M-K4)
- Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą modułu GSM
- Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny
- Tryb „nie przeszkadzać”
- Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5
- 12 melodii dzwonka
- Menu w 6 językach
- Wymiary: 137 x 137 x 17mm
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO
- Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów M-SM4 (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Zasilanie z zasilacza systemowego P24/18 lub P26/40 (nie jest w komplecie)
- Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie

Panel zewnętrzny Vidos Duo S1201A srebrny:

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków. Panel przedni wykonany ze szczołkowej stali szlachetnej wyposażony został w podświetlany czytnik zbliżeniowy (kolor podświetlenia – biały). Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową. Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Dane techniczne:

- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium. Montaż podtynkowy.
- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz. (zestaw zawiera breloczki)
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przełącznikowe (drugi przełącznik przez moduł B5) .
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).

-
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
 - Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
 - Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
 - Obsługuje elektrozaczepty i zwory elektromagnetyczne.
 - Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
 - Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 12
 - Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
 - Stopień ochrony IP54
 - Wymiary: 220 x 119 x 52mm.

Zasilacz Vidos Duo P24/18 24V 0,75A

Zasilacz P24/18 jest przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS DUO.

Dane techniczne:

- szeroki zakres wartości napięcia wejściowego
- posiada zabezpieczenia prądowe, przepięciowe oraz przeciwzwarciowe
- może zasilić tylko jeden monitor i jedną stację bramową
- montaż na szynie DIN